

# BYGGNADSBESKRIVNING

## HUVUDBYGGNAD

Grundläggning	Gjuten betongplatta med underliggande markisolering
Yttertak	Takstolar, råspont, underlagspapp och ytpapp Isolering: 45 mm skivisolering, 400 mm lösullsisolering
Ytterväggar	Storblockselement. Liggande panel grundmålad med linoljebaserad alkydfärg i ljus kulör från fabrik, spikläkt, luftningsläkt, vindskydd, 195 mm mineralullsisolering, 195x45 mm regel, plastfolie, 45 mm installationszon = 45x45 mm regel och 45 mm mineralullsisolering, 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva. Ytterväggssnickerier och fönsterbleck monterade i block.  Utvändig målning – kulör på fasad NCS S5005 Y20R
Innerväggar	Gipsskivor, regelstomme med mellanliggande isolering
Ytterdörr	Målat dörrblad enligt ritning med monterad dörrbroms. 3-glas isolerruta med klarglas. Målad karm. Kulör NCS S2502Y. Trösklar av oljad ek. Monterad tätningslist.  Cylinderlås ASSA 2002, Trycken i rostfri look
Entrétrappa	Tryckimpregnerat trä
Fönster	Aluminiumklädda träfönster kulör utsida Silver RAL 9006, vitmålad insida, 3-glas isolerruta (U ~ 1,0) och monterad tätningslist. Fasta fönster där ritning så visar. Råglas till fönster i bad, wc/dusch
Fönsterdörrar	Aluminiumklädda träfönsterdörrar kulör utsida Silver RAL 9006, vitmålad insida, 3-glas isolerruta (U ~ 1,0), monterad tätningslist och dörrbroms samt cylinderlåsning på insidan.
Terrasser	Tryckimpregnerat bjälklag, trallgolv.
Elinstallation	Enligt svensk standard SS 4370146 inkl. Multimedia
Utvändig belysning	Utvändiga armaturer vid entré-, groventré- och fönsterdörr
Uppvärmningssystem/ Ventilation	Frånluftsvärmepump med återvinning. Vattenburen golvvärme i betongplattan.



TRIVSELHUS

## FÖRRÅD

Bjälklag	Gjuten betongplatta på mark
Ytterväggar	Storblockselement med Liggande panel grundmålad med linoljebaserad alkydfärg i ljus kulör från fabrik, spikläkt, vindskydd och 120 mm regelverk. Utvändig målning – kulör på fasad NCS S5005 Y20R
Yttertak	Fackverkstakstol, råspont, underlagspapp och ytpapp.
Förrådsytterdörrar	Målat dörrblad. Målad karm. Kulör NCS S2502Y. Trösklar av oljad ek. Monterad tätningslist och dörrbroms. Cylinderlås och trycke.
Värme	Ingår ej.



TRIVSELHUS